07 CATÁLOGO MASILLAS



CATÁLOGO **MASILLAS**



Consideraciones durante la aplicación

Los plastes y las masillas son productos susceptibles al efecto de los agentes externos, como la temperatura y la humedad, debido a la posible alteración de sus prestaciones.

A la hora de aplicarlos, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para obtener el mejor resultado y poder garantizar excelentes propiedades del producto acabado.

Preparación del producto:

Deben mezclar con la cantidad de agua indicada en su etiqueta con el fin de conseguir las propiedades especificadas en la misma.

Aplicación del producto:

En caso de existir excesiva insolación, viento fuerte o riesgo de lluvia, aunque sea bajo, posponer la aplicación.

Limpieza de herramientas:

Es importante realizar la limpieza de las herramientas empleadas poco tiempo después de finalizar las tareas sumergiéndolos en un recipiente con agua o debajo del grifo.

Almacenamiento del producto:

Estos productos deben ser almacenados en un lugar fresco y seco, protegidos de las heladas y de la acción directa del sol, manteniéndolos siempre en sus envases originales herméticamente cerrados y aislados del suelo.

PYMAPLAST CUBREGOTA

Para el alisado y nivelado de paredes cubiertas con gotelé, pinturas texturadas, con relieve, picados, pinturas satinadas o brillantes, antiguas pinturas al aceite.

Para el alisado de paredes tras arrancar el papel.



AGUAPLAST EXPRESS

Plaste blanco en polvo de última generación para trabajos polivalentes de interior, donde se requiera ganar tiempo, prestaciones superiores y un resultado garantizado

Aplicable sobre cualquier soporte interior, tanto absorbentes como fondos difíciles o no absorbentes.



Beissier

A828 LEMON

Masilla para el relleno de juntas aplicable sobre cualquier espesor.

No agrieta ni fisura.

Apto tanto para enlucidos, como para rellenos e incluso como pasta de agarre

Con aroma a limón.









pyma Prinspiret Operators



AGUAPLAST Standard Pate Macon to Holis Enluce, alias y tapa proposity of the patents of the

Beissier

PYMAPLAST STANDARD

Para tendido de paredes nuevas, alisado de paredes tras arrancar el papel.

Para rellenar pequeños agujeros, cubrir fisuras y grietas.

El soporte debe ser absorbente, como cemento, madera, yeso, placas de cartón, yeso, etc.

Color blanco	5kg 04663	15kg 04645
Agua		Interior



→ ← 5mm espesor

PYMAPLAST CUBREGOTA

Para el alisado y nivelado de paredes cubiertas con gotelé, pinturas texturadas, con relieve, picados, pinturas satinadas o brillantes, antiguas pinturas al aceite.

Para el alisado de paredes tras arrancar el papel.

Pueden aplicarse capas consecutivas sin esperas a que se seque la anterior.

Color	5kg	15kg
blanco	04651	04650
Agua		Interior
→	pesor	- 1 200μm
No comb	ustible A1	

AGUAPLAST STANDARD

Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y desperfectos.

Proporciona un acabado fino, duro y de gran calidad, apto para cualquier tipo de pintura plástica, papeles pintados,...

Se aplica cómodamente a llana.

Lijado rápido y sencillo.

Reduce y homogeneiza la absorción del soporte, ahorrando pintura.

No merma en el espesor recomendado.

Color blanco	1kg 58092	2kg 58093	5kg 58094	15kg 58095
Agua			Interior	
→ ← 5mm es	spesor	+++	Buena adherer	ncia
Secado	rápido		Granulo < 200 μ:	metría fino

A828ARDEX

200µm







Beissier

Masilla de renovación de paredes multiusos.

Relleno de paredes con las ventajas de un enlucido para el sellado de juntas de placas de yeso.

No descuelga.

No se agrieta.

En capa gruesa endurece de forma continua en cualquier espesor.

Color blanco	5kg 56140	20kg 50561
A gua	• Inte	erior
→ ← Cualquiera	🔀 Sec	ado 12h - 3mm
No combus	tible A1	ARTE



AGUAPLAST RENOVACIÓN

Renueva y cubre interiores pintados, gotelé y picados.

Extraordinaria adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes: pinturas satinadas, rugosas o texturadas, gotelé, pinturas al aceite... sin necesidad de eliminarlas.

Acabado duro y de baja absorción, apto para cualquier tipo de decoración.

Cómoda aplicación a llana y espátula, en capa fina y media.

Por su alto contenido en resinas, este producto está indicado para lugares de ambientes húmedos como cocinas, baños, etc.

banos, etc.	
Color blanco	15kg 58105
Agua	Interior
→ ← 15mm espesor	Excelente adherencia
& Granulometría	





AGUAPLAST RELLENOS

espesores.

yeso.

Color

Aqua

→ ← Cualquiera

Secado rápido

la pasta fresca.

Rellena grietas y agujeros en grandes

Relleno rápido de grietas, agujeros y rozas,

permite realizar empotrados y anclajes en

Reparación y pegado de molduras de

Interior

Excelente

adherencia
Resistente

Nivelación de superficies irregulares.

Beissier

AGUAPLAST EXPRESS

AGUAPLAST

Plaste blanco en polvo de última generación para trabajos polivalentes de interior, donde se requiera ganar tiempo, prestaciones superiores y un resultado garantizado.

Beissier

Aplicable sobre cualquier soporte interior, tanto absorbentes como fondos difíciles o no absorbentes.

Fácilmente lijable y pintable al cabo de 3 horas (23°C y 65% HR) aún en espesores de hasta 1 cm.

Color blanco	1kg 3828	4kg 3829	15kg 3830
Agua		Inter	ior
→ ← 50mm espesor		🔀 Seca	do rápido
Excelente adherencia		Granu < 100	ılometría μ: muy fino





EXTERIORES

Para realizar tendidos y alisados en pequeños y medianos espesores (hasta 5mm.).

Para rellenar en grandes cantidades, mezclarlo previamente con arena de grano de hasta 4mm.

Para realizar pequeñas reparaciones en todo tipo de elementos exteriores.

En soportes de ladrillo, hormigón y cemento.

Color blanco	20kg 04646
Agua	Interior / Exterior
→ ← 5mm espesor	
Secado rápido	Fuego A2-S1-d0





Beissier

AGUAPLAST EXTERIOR

Plaste en polvo para enlucir y reparar defectos superficiales, elementos decorativos, balaustradas.

Acabado muy fino, muy duro y muy blanco.

No descuelga.

Gran adherencia sobre soportes minerales como piedra y ladrillo, sin necesitar puentes de adherencia.

Resistente a la humedad ambiente.

Color blanco	1,5kg 58099	6kg 58218
Agua		Interior / Exterio
→	esor	Excelente adherencia
Resistent	е	Granulometría < 350 μ



Beissier

AGUAPLAST RÁPID FASSADE

Relleno ligero para nivelar y suavizar fachadas.

Excelente adherencia a todo tipo de sustratos, puede pintarse después de 24 horas sin riesgo de dañar la capa de pintura con un secado extremadamente rápido: puede ser lijado después de 4 horas y pintado después.

Permite aplicación de segunda capa en fresco.

Aplicación de capa fina y media hasta 4 mm.

Apricación ac capa n	ma y micala masta i mim.
Color	15kg
blanco	70054-002
Agua	Interior / Exterio
→ 4 mm espesor	Excelente adherencia
X Secado rápido	Granulometría < 200 μ: fino



desperfectos.

Aplicación fácil.

→ ← 2mm espesor

Agua

mayoría de las pinturas.

No deja marcas de empalmes.

do pintura. Merma mínima.



AGUAPLAST STANDARD CIMA

Enluce, alisa y tapa pequeñas grietas y

Proporciona un acabado de extraordinaria

finura y de gran calidad, apto para la

Reduce la absorción del soporte, ahorran-

No fisura en el espesor recomendado.

Beissier

AGUAPLAST FIBRA

Tapa grietas y fisuras con movimiento. Reforzado con fibra de vidrio.

Beissier

AGUAPLAST Fibra

Extraordinaria flexibilidad y elasticidad permanente.

Puede sustituir a las cintas elásticas, bandas de fibra o papel y mallas de refuerzo.

Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente.

Color grisaceo	200ml 58131	750ml 58195	4l 58196
Agua		Interi	or / Exterio
→ ← 3mm espesor		— Buena ↓↓↓↓ adher	a rencia
Resistente		→ Elásti	co



Beissier

AGUAPLAST RELLENOS ELÁSTICO

Rellena y sella grietas y fisuras dinámicas. Gran capacidad de relleno.

Elasticidad interna permanente (- 10°C a 70°C) con microfibras de vidrio: soporta movimientos y vibraciones sin fisurar.

Acabado ligeramente texturado, similar a soportes de obra exteriores.

No descuelga, tixotrópico. Secado rápido. Se puede terminar con cualquier tipo de pintura.

Color gris claro	1kg 3831
Agua	Interior / Exterio
→ - 5-10mm espesor	—— Buena ↓↓↓↓ adherencia
🔀 Secado rápido	

AGUAPLAST MADERA

Interior

Buena adherencia





Repara y rellena desperfectos en madera. Gran capacidad de relleno.

Mínima merma, sin fisuras, muy flexible, se adapta a las deformaciones de la madera hasta un 20 %.

Reforzado con fibra de vidrio.

Ligero. No descuelga. Muy fácil lijado.

Moldeable. Recortable. Sin disolventes.

Color	125ml
nogal oscuro	58353
nogal claro	58350
caoba	58354
pino	58351
roble	58352
sapeli	58374
haya	58375
cerezo	58376
negro wengé	58377







Beissier

AGUAPLAST STANDARD INSTANTÁNEO

Enluce, alisa y tapa rápidamente pequeñas grietas y desperfectos.

Pasta de secado rápido, se puede trabajar (lijar, pintar,...) casi inmediatamente, en 10-15 minutos.

Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes.

Resistente al agua y a la intemperie.

Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de las pinturas.

Aplicación fácil, se trabaja muy cómodamente.

La boquilla permite llegar a huecos difíciles

La boquitta permite tregar a naccos amenes.			
Color blanco	200ml 58130		
2101100	30.00		
Agua	Interior / Exterior		
→ ← 2mm espesor	Excelente		
Secado rápido			



TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



Beissier

PREPARADO YESO

Relleno de agujeros y huecos en paredes interiores.

Acabado fino de color blanco mate. Muy fácil aplicación.

Resistencia a la flexotracción superior a 20

Útil y económico para el relleno de huecos en paredes interiores.

Reparaciones de placas de cartón-yeso.

Color	1kg	5kg
blanco	58120	70447-002
Agua		Interior

→ ← Cualquiera



Beissier

PREPARADO ESCAYOLA

Moldeo y reparación de molduras, rosetones, plafones y falsos techos.

moldear y reparar Para molduras. plafones, rosetones, falsos techos, etc.

Relleno de grietas y agujeros.

Acabado fino de color muy blanco y mate. No merma.

Gran facilidad de lijado.

Muy fácil aplicación.

Rápido fraguado.

Color	1kg
blanco	58106
Agua	Interior





Beissier

CEMENTO COLA EXTRA

Fijación de baldosas, gres y mosaicos. Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos; azulejos, mosaico, baldosas, gres, terrazos, baldosín catalán, baldosín rojo mate, baldosa y pavimento gresificado, toba rústica, gres rústico, klinker y revestimiento de piedra natural insensible al cambio de color.

Clasificación C1 según EN-12004.

Resistente al agua y a la inmersión.

Color gris	2kg 70164-001
Agua	Interior / Exterior
→ - 2-10 mm espesor	→ Elástico

AGUAPLACK







Pasta de juntas lista al uso. Para juntas de placas de yeso laminado.

Permite terminar la junta con cualquier nivel de calidad superficial (Q1-Q2-Q3-Q4).

Pasta lista al uso de gran finura, con la que se obtienen acabados sedosos de extraordinaria calidad.

Puede aplicarse por proyección a máquina.

Sin fisuras, mínima retracción o merma.

Contiene resinas que proporcionan gran adherencia al soporte, cohesión y dureza.

Color gris	5kg 70018-002	25kg 70018-001
Agua	Interior	
Gran cal	idad	Beissier



Beissier

CEMENTO RÁPIDO

Reparaciones rápidas, trabajos de urgencia.

Para obturar o tapar rápidamente fugas de agua. Indicado para trabajar sobre soportes húmedos.

Rellenar y reparar conducciones y depósitos de hormigón.

Realización de juntas en bajantes.

Puede mezclarse con arena de 1 a 3 volúmenes para hacer morteros rápidos de enfoscado.

Color gris	5kg 70018-002	25kg 70018-001
Agua		Interior / Exterior
Hidrofuga	ante eable	





Especialmente diseñada para aislar y

cubrir manchas de humo, nicotina, hollín,

café, taninos, aceite, grasas, manchas de

Excelente cubrición de manchas de

Ideal para cubrir manchas en cocinas y

ISOLFIX AL AGUA

agua secas, rotuladores, etc.

lignina en placas de cartón-yeso.

750ml

Beissier

ISOLFIX PLUS

SOLFIX.

Pintura esmalte tixotrópica de aplicación universal sobre fondos nuevos, fondos porosos y absorbentes, soportes no alcalinos, yeso, escayola, con o sin soporte de cartón, madera, cemento, hormigón seco, plastes, fondos antiguos, pinturas, temples bien adheridos, papel pintado, cal, etc.

ISOLFIX. MANCHAS

Puede aplicarse sobre poliestireno ya que no le ataca.

Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos...

Color	750ml	4l	15l
blanco	58205	58206	58208

Disolvente Interior

Lavable

Alta opacidad

ISOLFIX~

Beissier

Antimanchas




Beissier

LISOMAT ANTICONDENSACIÓN

Pintura acrílica aislante con propiedades anticondensación en paredes en las que se genera humedad de condensación, sobre paredes sometidas a temperaturas extremas y fuertes variaciones de tempe-

Aislamiento térmico de tubos de agua caliente o fría.

Reducción del ruido de reverberación generado en locales, viviendas, etc.



📭 Interior / Exterior 🏻 🛞 Antimoho

IMPRIMACIONES

Mate agua

Interior / Exterior

baños.

No amarillea.



Alta opacidad

Sin olor

Beissier

TODO TERRENO AGUA

Para la decoración y protección de superficies de metal, madera o yeso.

Indicado para el pintado de objetos de madera o yeso con fines decorativos y de

También es adecuado para estructuras metálicas, puertas, depósitos, tuberías, verjas, vallas, radiadores de calefacción, chimeneas, etc.

Repintado: 4 - 6 horas.

Color	600ml	750ml	2 l	4l
blanco		70396-001		3870
negro		70396-023	70396-004	
gris		70396-022	70396-002	
rojo		70396-024		
transparente 7	70396-025			04803



Agua













Beissier

TODO TERRENO DISOLVENTE

Puente de adherencia que permite el posterior esmaltado o barnizado de metales tales como hierro, zinc, aluminio, cobre, chapa galvanizada, etc.

Pintura de fondo para aplicar sobre PVC rígido, poliéster, metacrilato, melamina, poliuretano, etc. Para renovar cerámica y alicatados viejos: fondo para esmaltar o pintar sobre azule-

jo, cerámica y vidrio. Repintado: 2 horas.

Color	400ml	750ml	2,5l
blanco	70551-001	58056	58057
gris	(spray)	58059	58060
negro		58071	58072











PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS





Solución eliminadora para superficies

afectadas por mohos, hongos y esporas a

Una vez limpia la superficie, recomenda-

mos recubrirla con pintura reforzadas con

protector de película antimoho y antial-

Aplicable sobre todo tipo de superficies:

pinturas, plásticas, esmaltes, revocos,

fin de destruirlos y eliminarlos.

fibrocemento, cemento, yeso.



Beissier

FIXACRYL

Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso, perlita, temple,

Este producto también se puede aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados impermeables y lavables de aspecto satinado brillante.

Repintado: 24 horas.

Color **5l** 58054

Agua



<u>↓↓↓</u> Alto poder de fijación

Color Aqua

(Antimoho

FUNGISTOP

Interior / Exterior

Efecto higienizante

Beissier

ADITIVO CONSERVANTE ANTIMOHO

Previene la aparición de hongos.

No afecta a las demás características y propiedades del producto al que se le

Mantiene sus propiedades de protección en el tiempo. Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (CAS: 26530-20-1), sales de zinc de piridina-1-oxi-2-tiol (CAS:13463-41-7) ycarbamato de 3-yodo-2-propinilbutiló (CAS: 55406-53-6) para la protección de la película.

Color **200ml** 70470-001

Agua

(Antimoho

Interior / Exterior



Beissier



DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!



GAVÀ

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona. Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85 platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona. Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 ventas.cornella@platah.com













