

www.platah.com









Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

CATÁLOGO MICROCEMENTO

Aplicación y productos



Novaprimer

Primer acrílico con micro cuarzo

Imprimación/fijador pigmentado con cuarzo en base agua incoloro.

Formulado con copolímeros acrílicos orgánicos en dispersión acuosa.

In-saponificable hasta en contacto con alcalinidad.

Adecuado para soportes viejos o nuevos como cemento, hormigón, pinturas antiguas, yesos, pladur, etc.

> Alto poder de penetración y consolidación, a la vez que regula la absorción del soporte.





Secado: 12h



Repintado: 6h



Mezcla agua: 50%



Interior



Cod.: 01110100 :: Cod.: 05080500

- Novaprimer posee alta potencia de penetración y consolidación que lo hace ideal para la preparación de soportes con cada ciclo de teñido sintético.
 - Regula la absorción del soporte.



RECOMENDACIONES

El material debe ser aplicado protegiendolo del hielo y de fuertes variaciones térmicas, durante todo el ciclo aplicativo.

No aplicar con temperatura del aire, del soporte y del producto inferiores a +5° o superiores a +35° C, ni bajo la acción directa del sol, ni sobre superficies sobrecalentadas (aunque a la sombra).

La humedad del ambiente debe ser < 75%; la humedad del soporte debe ser < 10%.

Se aconseja de terminar cada trabajo con materiales del mismo lote de fabricación. En caso se utilizen distintas fabricaciones, se aconseja mezclar entre ellos los varios lotes, de modo de evitar pequeñas diferencias de tonalidad.

Para la correcta utilización de los materiales mencionados, de la diluición y de la aplicación, se recomineda la consultación de las relativas fichas técnicas.

Durante todas las fases de preparación del soporte, de los productos y de la aplicación, se recomienda la correcta utilización de las herramientas y de los dispositivos de protección individuales (dpi).

ADVERTENCIAS

Posee alta potencia de penetración y consolidación que lo hace ideal para la preparación de soportes con cada ciclo de teñido sintético.

Regula la absorción del soporte.



Infinity Fix

Imprimación de agarre con poder regulador de absorciones

Imprimación de adherencia texturada a base de cuarzo, color ámbar.

9 Gran poder de anclaje sobre soportes poco porosos o cerámica.

Buen poder regulador de las absorciones.

Gran adherencia sobre cerámica, terrazo, marmol, reparaciones de mortero, etc.

Observaciones: EL producto debe ser agitado preferiblemente con agitador electrónico a baja velocidad.



Secado: 6h



Alusc



Interio



5m²/ka



5Kg / 110,90€ Cod.: 1205

- Para la capa de acabado liso del sistema INFINITY.
- Se consiguen acabados muy lisos.



RECOMENDACIONES

Preparación del soporte: el soporte debe estar, seco, desgrasado y libre de polvo.

Condiciones de aplicación: aplicar a temperatura ambiente: min. 20° c max. 30°c hr.: máx. 80%

Aplicación: paletina/ rodillo.

Dilución: al uso.

Limpieza: agua.

Consumos: 5 m²/kg.

Particularidades: el material se tiene que agitar antes de su aplicación, preferiblemente con agitador electrónico a baja velocidad.

SISTEMA

Aplicar una capa de INFINITY FIX sobre el soporte.

En fondos porosos o absorbentes lo podemos diluir hasta un 30% con agua.



Infinity

Micromortero para revestimientos y pavimentos

Mortero en polvo a base de resinas y aditivos especiales para las capas de regularización de pavimentos y revestimientos del sistema Infinity.

Gran poder de anclaje, alta resistencia. Marcado CE (UNE EN 998-1).

Poder de agarre sobre cualquier superficie (recomendamos aplicar la imprimación correspondiente para cada soporte).

Admite altos espesores.

Se puede aplicar sobre todos los soportes excepto los flexibles.









Mezcla agua 25% Interior / Exterior







1,6-2kg/m²

20Kg / 81,40€ Cod.: 03132000

- Poder de agarre sobre cualquier superficie.
- Muy apto para la reparación y la rehabilitación de pavimentos o revestimientos.



RECOMENDACIONES

Aplicar una primera capa de INFINITY con llana inoxidable debidamente armado con FIBER INFINITY.

Dejar secar un mínimo de 24 horas para aplicar la segunda capa de INFINITY, reforzada con el ADDDITIVE INFINITY (ver ficha técnica).

En los sistemas INFINITY PREMIUM y FINE aplicaremos solo la primera capa de INFINITY para acabar directamente con dos capas de INFINITY PREMIUM o FINE.

Dejar secar un mínimo de 24 horas y asegurar que la humedad del pavimento no supera el 15% para el sellado, aplicando una capa de TRADEGRAFF diluido un 10% con agua, con fratasador.

Proteger con dos capas de TRADEGRAFF puro (ver la ficha técnica), aplicando el material con rodillo de microfibra.

A las 48 horas el sistema estará listo al uso.

ADVERTENCIAS

Mezclar con agua mecánicamente al menos 3 minutos y dejar reposar la mezcla otros 3 minutos (pot-life 4 horas). Para teñir el material mezclaremos previamente el tinte con el agua.



Infinity 00

Micromortero liso para acabado del Infinity

Mortero en polvo a base de resinas y aditivos especiales para las capas de acabo de pavimentos y revestimientos del sistema Infinity.

Marcado CE (UNE EN 998-1).


Se consiguen acabados muy lisos trabajando bien el producto.

Para aplicar encima de Infinity.















Cod.: 03130500

5Kg / 44,30€ | 25Kg / 159,50€ Cod.: 03130501

- Poder de agarre sobre cualquier superficie.
- Muy apto para la reparación y la rehabilitación de pavimentos o revestimientos.



RECOMENDACIONES

Aplicar una primera capa de INFINITY con llana inoxidable debidamente armado con FIBER INFINITY .

Dejar secar un mínimo de 24 horas para aplicar la segunda capa de INFINITY, reforzada con el ADDDITIVE INFINITY (ver ficha técnica).

En los sistemas INFINITY PREMIUM y FINE aplicaremos solo la primera capa de INFINITY para acabar directamente con dos capas de INFINITY PREMIUM o FINE.

Dejar secar un mín. de 24 horas y asegurar que la humedad del pavimento no supera el 15% para el sellado, aplicando una capa de TRADEGRAFF diluido un 10% con agua, con fratasador.

Proteger con dos capas de TRADEGRAFF puro (ver la ficha técnica), aplicando el material con rodillo de microfibra.

A las 48 horas el sistema estará listo al uso.

ADVERTENCIAS

Mezclar con agua mecánicamente al menos 3 minutos y dejar reposar la mezcla otros 3 minutos (pot-life 4 horas). Para teñir el material mezclaremos previamente el tinte con el agua.



Infinity Supreme

Microcemento liso a base de resinas acrílicas y aditivos seleccionados listo al uso

Microcemento de acabado liso listo al uso, a base de resinas acrílicas y aditivos seleccionados para pavimentos y revestimientos con el sistema INFINITY.

Gran poder de anclaje y resistencia.

Soportes: Todos menos los flexibles.



Secado: 6 - 8h



Listo al uso



Interior / Exterior



1ka/m2



5Kg / 75,50€

 Microcemento hidrofugo en masa.
 Ideal para la reparación y la rehabilitación de pavimentos y paredes.



RECOMENDACIONES

Aplicar dos capas de INFINITY SUPREME con llana inox.

Previamente se aplicará INFINITY (ver ficha técnica), debidamente armado con INFINITY FIBER (ver ficha técnica).

Asegurar que la humedad del pavimento no supere el 15% para sellar.

Aplicar una capa de TRADEGRAFF diluido un 10% con agua, a fratasador.

Proteger con dos capas de TRADEGRAFF puro (ver ficha técnica), aplicando el material con rodillo de microfibra.

A les 48horas el sistema estará disponible al tránsito.

ADVERTENCIAS

Se puede aditivar con INFINITY ADDITIVE SUPREME (ver ficha técnica).
Muy recomendable para pavimentos transitados.

Muy recomendable para pavimentos transitados Proporción: 100 partes de INFINITY SUPREME. 1 parte ADDITIVE.



Infinity Premium Fine

Micromortero muy liso HP para acabado del Infinity Premium

Microcemento de acabado tipo "estuco veneciano", en polvo a base de resinas y aditivos especiales para su uso en pavimentos y revestimientos del sistema Infinity.

Hidrofugado en masa, muy apto para zonas húmedas, paredes y pavimentos por su mayor resistencia (debidamente armado con malla).

Soportes: Todos menos los flexibles.



Secado: 24h



Listo al uso



Interior / Exterior



16-2kg/m²



5Kg / 72,50€

 Microcemento hidrofugado en masa, muy apto para las zonas húmedas.

 Ideal para la reparación y rehabilitación de pavimentos y revestimientos.



RECOMENDACIONES

Aplicar capa de acabado INFINITY PREMIUM FINE con llana inoxidable.

Reforzada con ADDITIVE INFINITY (ver la ficha técnica), sobre una primera capa de INFINITY PREMIUM, con un intervalo de 24 horas.

Previamente se aplicará INFINITY (ver la ficha técnica), debidamente armado con INFINITY FIBER.

Dejar secar un mínimo de 24 horas y asegurar que la humedad del pavimento no supera el 15% para el sellado, aplicando una capa de TRADEGRAFF diluido al 10% con agua, con fratasador.

Proteger con dos capas de TRADEGRAFF puro (ver la ficha técnica) aplicando el material con rodillo de microfibra.

A las 48 horas el sistema estará listo al uso.

ADVERTENCIAS

Mezclar con agua mecánicamente al menos 3 minutos y dejar reposar la mezcla 5 minutos (pot-life 2 horas). Para teñir el material mezclaremos previamente el tinte con el agua.



Infinity Pigment

Tintes de alta concentración para Infinity Sistem



Tintes de alta concentración para el sistema Infinity. Colores 20ml x 5Kg. Blanco 100ml x 5kg.



Mezcla agua 25%



20ml / 3,70€ 100ml / 11,60€

Infinity Fiber

Hilo cortado de vidrio.



Hilo cortado de vidrio AR, especialmente diseñado para mezclar con Infinity base yaumentar las prestaciones del material. Alta dispersión, excelente para evitar fisuras en lo soportes, alta resistencia, invisible, anticorrosivo y muy fácil de trabajar. Muy indicado para el todos los usos de Infinity base en la primera capa (obligatorio en pavimentos).



120gr para 20kg Infinity (base) / 11,80€

Nota: solo usar para base Infinity.

Infinity Aditive 2K

Kit A+B para Infinity/00/Premium/Fine. Aditivo de máximas prestaciones para Infinity Sistem


Aditivo de máximas prestaciones para el sistema Infinity.

Aumenta las prestaciones, hasta un 20%.

Añadido al agua de la mezcla, aumenta la flexibilidad, adherencia, permeabilidad, resistencia a la fisuración y dureza del Infinity y del Infinify 00 hasta un 20%.

5Kg Infinity + 1 Aditivo (360gr) + 1L de agua.

Proporción:







Mezcla agua 25% Interior / Exterior





360Gr / 22,90€

Nota: solo usar en capa final.

Tradegraff Barniz 1K

Barniz de poliuretano para todo tipo de sellados



2 Resina acrílica y poliuretano.

Buena resistencia quimica, buena dureza , excelente resistencia a la abrasión y los disolventes.







Mezcla agua 15% Interior / Exterior



10m²/l



750ml / 30,30€ ∷

Brillo cod.: 1410 Satinado cod.: 1412 Mate cod.: 1414 *2,5l | 92,40€*

Brillo cod.: 1411 Satinado cod.: 1413 Mate cod.: 1415

 Barniz al agua de un componente para usos en interiores y exteriores, a base de resina acrílica pura y poliuretano, con aditivos especiales.



RECOMENDACIONES

Aplicar dos capas sin diluir para conseguir una película seca mínimo de 70 micras.

En fondos porosos podemos diluir la primera capa un 10% con agua. Aconsejamos que en este caso se aplique mediante fratasador, para conseguir una penetración constante y homogénea.

Sobre los sistemas INFINITY lo aplicaremos transcurridas un mínimo de 24 horas (48 horas en el sistema INFINITY LEVEL) desde la última capa de microcemento, asegurando que la humedad del pavimento no supera el 15%.

En caso de ventilación reducida en interiores o de una humedad ambiental muy alta, aconsejamos provocar ventilación forzada.

El sistema estará acabado transcurridas 48horas de la última capa, en condiciones de ventilación y temperatura normales.

Tradegraff Barniz 2K

Certificado alimentario (norma ER 10/2011) Barniz de poliuretano de altas prestaciones. ANTIGRAFFITI

Barniz de poliuretano al agua de dos componentes , para uso en interiores y exteriores.

2

Donde se requiera una resistencia extra y un tránsito de personas.







n Repintado: 6h



Mezcla agua: 50%



Interior



10m²/

Componente A **2,5l / 59,30€**

Componente B

2,5l / 36,60€

cod: 01406



Kit A + B **95,90€**

Brillo 2,5l cod.: 03210302 Satinado 2,5l cod.: 02072002 Mate 2,5l cod.: 03210300

- Barniz de poliuretano al agua de dos componentes antigraffiti para uso en interiores y exteriores.
- Este producto puede ser utilizado como antigraffiti o como sellador de pavimentos industriales.



RECOMENDACIONES

Para fondos muy absorbentes lo diluiremos con agua (hasta un máximo del 10%), aunque sobre fondos convencionales se usará prácticamente puro, especialmente como sellador de pavimentos y como protector antigraffiti.

Mezclaremos la componente A con un batidor electrónico y si lo consideramos oportuno añadiremos agua (hasta un máximo del 10%). Acto seguido añadiremos lentamente y progresivamente la componente B a la vez que lo mezclaremos con un batidor electrónico a baja velocidad durante 3 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejaremos reposar la mezcla 5 minutos y quedará lista para su uso y aplicación.

Los recortes deben doblarse con el rodillo dentro de los 10 minutos siguientes a la aplicación para evitar la visibilidad de los mismos.

Igualmente cuando realizamos la extensión a rodillo los empalmes deben solaparse en los 10 minutos siguientes.

El tiempo para el repintado entre las dos capas nunca será inferior a las 12 horas (a 20° C) o 24 horas (a 10° C) y no ha de superar las 72 horas, momento en el que se inicia la catalización.

Seca en 24 horas, endurece en 72 horas (tráfico ligero) y en una semana cataliza completamente (tráfico pesado).

Tiempo de vida de la mezcla: 4 horas.

Nunca añadiremos agua una vez mezclada la componente B.

No cerrar los envases una vez realizada la mezcla.



Sistema INFINITY

Resumen PVP del material por m² y coste de los materiales

		SUELOS			SUELOS		
SISTEMA		INFINITY BASIC			INFINITY TOP		
MATERIAL		CICLO		PVP	C	CICLO	PVP
INFINITY PIGMENT (REF./1)		4 ml/m²		0.68€	*		*
INFINITY FIBER		9,60 gr/m ²		1.02€	9,6	0 gr/m ²	1.02€
INFINITY FIX		*		*		*	*
INFINITY		2,8 kg/m ²		10.97€	2,8 kg/m ²		10.97€
INFINITY 00		*		*	*		*
INFINITY LEVEL		*		*	*		*
INFINITY TOP		*		*	0,10 I/m ²		2.76€
INFINITY PREMIUM / FINE		*		*	*		*
KIT INFINITY ADDITIVE 2	KIT INFINITY ADDITIVE 2.COMP		/m²	4.36€	0,072 gr/m ²		4.36€
TRADEGRAFF (1 o 2 Comp.)		0,2 I/m²		7.12€	0,2 I/m²		7.12€
	SUMA:			23.47€			26.23€
OPCIONALES				4.44€			
INFINITY FIX	INFINITY FIX		0,2Kg/m ²		0,2 Kg/m ²		4.44€
						_	

SUELOS		PARE	DES	AUTONIVELANTE			
INFINITY PREMIUM / FINE		INFINI		INFINITY LEVEL			
CICLO	PVP	CICLO	PVP	CICLO	PVP		
5 ml/m²	0.34€	3 ml/m²	0.34€	20 ml/m²	2.12€		
9,60 gr/m²	1.02€	*	*	*	*		
*	*	*	*	0,2 Kg/m ²	4.44€		
1,8 kg/m²	7.05€	*	*	*	*		
*	*	1,2 Kg/m ²	7.4€	*	*		
*	*	*	*	5 Kg/m²	21.98€		
*	*	*	*	*	*		
1,2 Kg/m ²	13.77€	*	*	*	*		
0,036 gr/m ²	2.18€	0,036 gr/m ²	2.18€	*	*		
0,2 l/m²	7.12€	0,2 l/m ²	7.12€	0,25 l/m ² (2C)	9.31€		
	31.14€		16.70€		37.85€		
0,2 Kg/m²	4.44€	0,2Kg/m²	4.44€				











www.platah.com











Síguenos para ver todas nuestras ofertas!!!

DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!



Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona. Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85 platah@platah.com



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 Cornellà de Llobregat 08940. Barcelona.

Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 ventas.cornella@platah.com

www.platah.com